

## LES HOURDIS BÉTON

en granulats courants, destinés à être maçonnés



Tous nos hourdis ont été optimisés afin d'en limiter le poids ainsi que le volume de béton nécessaire au coulage de la dalle de compression. Ils sont adaptés aux poutrelles, treillis et précontraint.

ENTREVOUS BÉTON  
Conforme à la NF EN 15037-2

marquage **CE**



désignation	dimensions (cm)			poids (kg)	nombre par palette	poids de la palette (kg)	certification NF	références
	longueur	largeur	hauteur					
Hourdis 8	530	80	250	13	96	1248	•	505082
Hourdis 12	530	120	250	15	80	1200	•	505083
Hourdis 13	570	130	250	14,5	80	1160	•	505084
Hourdis 15	530	150	250	17,5	70	1225	•	505085
Hourdis 20	530	200	250	19,50	50	975	•	C107456

## LES PLANELLES

d'about de planchers

Les planelles d'about de planchers sont à emboîtement vertical pour un gain de temps de pose et de mortier, avec queues d'aronde pour une accroche parfaite avec le béton de la dalle.

MISE EN ŒUVRE  
CONFORME AU DTU 20.1  
Conforme à la norme  
NF EN 771-3 blocs

marquage **CE**



désignation	dimensions (cm)			poids (kg)	nombre par palette	poids de la palette (kg)	références
	longueur	largeur	hauteur				
Planelle de 16	500	50	160	6,3	160	1008	527407
Planelle de 19	500	50	190	7,5	160	1200	527408
Planelle de 24	500	50	240	10	160	1600	546599