

Les blocs de COFFRAGE

LES BLOCS À BANCHER

Blocs de coffrage en béton de granulats courants assemblés à sec, pour la réalisation d'ouvrages verticaux en béton armé (murs, soutènement, murs de fondation, silos, etc.).

MISE EN ŒUVRE
CONFORME AU DTU 20.1
A1 - JUILLET 2012

Conforme à la norme
NF EN 15435 CN

marquage **CE**

Les avantages du blocs à bancher Celtys :

- Économie de temps de pose et de mortier : hauteur 20 ou 25 cm
- Facilité de montage : Emboîtement mâle/femelle à chaque extrémité.



Bloc standard



Bloc d'angle



Bloc de coupe

POSE

- Montage par décalage d'un demi-bloc
- Casse des bouts prédécoupés pour l'élément d'angle.

CARACTÉRISTIQUE

- Suppression des coffrages sur le chantier
- Assemblage à sec
- Réserve pour la position des armatures
- Litrage béton indicatif : 100l/m² environ.



désignation	dimensions (cm)			poids (kg)	nombre par palette	poids de la palette (kg)	référence
	longueur	largeur	hauteur				
Bancheur 20	500	200	200	18	50	900	544190
Bancheur 20	500	200	250	24	50	1200	556533

CONSEILS TECHNIQUES

- Ce bloc est considéré comme coffrage perdu.
- La résistance de l'ouvrage sera obtenue par le béton et l'armature, dimensionnés par un bureau d'études Béton armé.

