





Porte vendue que par 12 unités

# NOVODOOR® BASCULANTE



Cassettes horizontales



Nervures verticales

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Porte basculante, avec rails au plafond, à trajectoire débordante.

Designs nervures verticales (onde de 82 mm) ou cassettes à disposition horizontales.

Tablier en tôle d'acier galvanisé thermo-laqué RAL 9016, prémonté sur cadre dormant tubulaire galvanisé de section 70 x 40 mm. Face extérieure finition lisse blanc RAL 9016.

Guidage par rails horizontaux.

Équilibrage par deux packs multi-ressorts latéraux.


## OPTIONS

Novomatic® E.S.

Porte de service Mini DL présentant des finitions identiques à la porte Novodoor® Basculante.

## DIMENSIONS DE COMMANDE

L.2375 x H.2000 ; L.2375 x H. 2125 ; L.2500 x H. 2000 ; L.2500 x H. 2125.



Couvre joint métallique.



Loqueteau métallique.



Coulisseaux.



mêmes réservations que la porte DL

La solution économique  
**AUTOMATISABLE**

**Verrouillage** : 2 points verticaux, commandé par une serrure à barillet européen, cylindre 2 clefs.

**Résistance au vent** : Classe 2 ou 3 selon dimensions.