

*"Notre métier : optimiser le coût
de vos chantiers et faire gagner
du temps à vos équipes par la pose
des meilleurs produits hydrauliques"*



URVOY

FONDS DE REGARD MULTI 200 ET MULTI 315 À CASSER

DÉMOULÉ DIFFÉRÉ

- € **Solution économique**
- 📦 **Polyvalence et flexibilité**
- ≈ **Optimisation de l'hydraulique**, état de surface lisse
- + **Cunettes intégrées** sur les 5 entrées
- ⚡ **Mise en œuvre rapide et sécurisée** sur chantier

La solution incontournable avec 5 entrées de tuyaux pour un choix élargi de branchements

5 entrées avec cunettes intégrées

Ø 315 = 775 kg
Ø 200 = 888 kg

600 mm
(dimension intérieure)

2 diamètres possibles de sortie :
Ø 200 ou Ø 315 mm

Béton démoulé différé

Ø 200 mm
ou
Ø 315 mm

-  État de surface lisse, **optimisation de l'hydraulique**
-  **Facilité de pose et gain de temps**
-  **Respect de l'environnement** (le béton est un produit naturel)

Joint rapportés

Optimisés pour canalisations

Standard

Enduire abondamment de pâte à joint, le chanfrein et le joint.


Le trou de sortie en 200 ou 315 mm est équipé d'un joint. Les joints des voiles à casser (entrée) doivent être ajoutés sur le chantier.

MANUTENTION


Verticalement par les 3 clous de 2,5 t de levage et à l'aide de 3 élingues indépendantes, de longueur suffisante pour que l'angle reste inférieur à 60°




STOCKAGE ET MISE EN ŒUVRE




1 Éliminer les traces d'humidité et de poussière



2 Mettre en place le cordon dans la rainure et ôter la protection



3 Fermer le joint correctement



4 Nettoyer la partie inférieure avant mise en place



5 Exercer une pression verticale maintenue durant au moins **une minute** avant remblaiement

www.urvoy.fr

BP 16 - 22140 BÉGARD • Tél. : 02 96 45 21 10 • Fax : 02 96 45 17 18