



TRÉTEAU DE MAÇON PEINT AVEC PIEDS FIXES DE 1.20 À 2.10 m

UTILISATION

Nos tréteaux de maçon permettent de travailler de manière intensive à différentes hauteurs et en toute sécurité.

Ils sont principalement utilisés par des maçons pour la réalisation de murs maçonnés.

Pour une meilleure utilisation, on peut y adapter nos planchers en acier, nos garde-corps de tréteau ainsi que des planches en bois.

Réf : TT1050B



DOMAINE D'APPLICATION

Tréteau à usage professionnel

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Travaux de maçonnerie, de peinture...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tréteau avec pieds fixes :

Extension : de 1.20 m à 2.10 m

Hauteur réglable de la traverse : tous les 10 cm

Longueur : 1050 mm - **Largeur** : 710 mm

Hauteur : 1250 mm - **Hauteur dépliée** : 2100 mm

Matière : acier - **Finition** : peinture bleue

Diamètre des montants : Ø 42 mm

Charge maximale admissible : 300 Kg

Conditionnement : à l'unité / fardeau de 15 pièces

Poids : 16 Kg

Embase de pieds renforcée à l'aide d'une semelle d'appui indéformable.

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr