



# iNDiCHÂSSIS Châssis à galandage Pour porte coulissante

## **Avantages produit**

- Facilité de pose : montage et démontage rapide
- Double amortisseur hydraulique
- Rigidité du caisson
- Fixation sur sol brut ou sol fini
- Pas de recoupe des habillages nécessaire

Châssis ajouré pour porte coulissante compris avec double amortisseur hydraulique.

Galandage pour cloison finie 100 mm, adaptée aux ossatures pour plaque de plâtre de 48 ou 70 mm.

Montant en U pour faciliter le positionnement des plaques de plâtre.

### Pièces de compensation sol brut

- Positionnées à l'intérieur du rail de 70 mm.
   Réglage du décaissé possible jusqu'à 180 mm.
- Permet l'alignement parfait et simplifié à l'aide du rail 70 mm posé filant.

### Guidage des vantaux

- Pièce de guidage sans fixation sol et positionnement auto centré.
- Guidage universel (pour rainures de portes menuisées 5 mm, 6,5 mm, 8 mm).

#### Étanchéité des caissons

 Le profil acier obturateur en partie basse permet une étanchéité optimale du caisson.

### Réglage des portes

 Coulisse de réglage de la position de la porte sans démontage.

### Habillage prépeint blanc

- Profil de réception plus profond : esthétique préservée à la fermeture, quel que soit le réglage.
- Finition parfaite en montage tapant avec calage fourni pour éviter la découpe profil de réception (Patte de compensation de couvre-joint de profil de réception en cas de pose en tapée de mur).

Châssis simple	1 caisson simple + 1 habillage simple
Châssis	2 caissons simples + 1 kit de jonction +
double	1 habillage double

Caisson simple	Hauteur	Largeur
	2040 mm	630 mm
		730 mm
Caisson simple avec traverse et rail		830 mm
a.a.o.o.oo		930 mm
		1030 mm

Habillage MDF	Hauteur	Largeur
Habillages prépeints pour caisson simple ou double	2040 mm	Simple 630 mm
		Simple 730 mm
		Simple 830 mm
		Simple 930 mm
		Simple 1030 mm
		Double 630 mm
		Double 730 mm
		Double 830 mm
		Double 930 mm
		Double 1030 mm

23/06/2022







# indichâssis Châssis à galandage Pour porte coulissante

### Résistance au claquement

 Claquement à l'ouverture et à la fermeture. EN 1527 (Grade 3/3).



### Résistance statique

- Test de solidité et de sécurité. Essai validé avec une porte de 45 kg (2x le poids d'une porte).
- EN 1527 : résultat conforme sans perte de fonction.



#### Effet de mise en mouvement

- Facilité du mouvement à l'ouverture et à la fermeture.
   Essai de friction.
- EN 1527 (Grade 3/3) 10 N.



### Statique horizontal

- Vérification de la solidité de l'ensemble du galandage lors d'une poussée sur la porte.
- EN 1527 250 N (Grade 3/3).



1 porte HP x LP (mm)		PASSAGE LIBRE HPA x LPA (mm)	ENCOMBREMENT HAU x LAR (mm)	BAIE HB x LB (mm)
MENUISEE	ALUMINIUM	HPAX LPA (IIIII)	HAO X LAK (IIIII)	ווט א בט (וווווו)
2040 x 630	2040 x 635	2032 x 600	2121 x 1344	2131 x 1344
2040 x 730	2040 x 735	2032 x 700	2121 x 1524	2131 x 1544
2040 x 830	2040 x 835	2032 x 800	2121 x 1724	2131 x 1744
2040 x 930	2040 x 935	2032 x 900	2121 x 1924	2131 x 1944
2040 x 1030	2040 x 1035	2032 x 1000	2121 x 2124	2131 x 2144

2 portes HP x LP (mm)		PASSAGE LIBRE HPA x LPA (mm)	ENCOMBREMENT HAU x LAR (mm)	BAIE HB x LB (mm)
MENUISEE	ALUMINIUM	HPAX LPA (IIIII)	HAU X LAK (IIIII)	ווט א בט (וווווו)
2040 x 630	2040 x 635	2032 x 1220	2121 x 2594	2131 x 2604
2040 x 730	2040 x 735	2032 x 1420	2121 x 2994	2131 x 3004
2040 x 830	2040 x 835	2032 x 1620	2121 x 3394	2131 x 3404
2040 x 930	2040 x 935	2032 x 1820	2121 x 3794	2131 x 3804
2040 x 1030	2040 x 1035	2032 x 2020	2121 x 4194	2131 x 4204

23/06/2022







# iNDiCHÂSSIS Châssis à galandage pour porte coulissante



23/06/2022