

STEICO *bandes phaltex*

Bande résiliente pour cloisons et planchers

Isolants naturels écologiques
à base de fibre de bois



Bande résiliente pour cloisons et planchers



Applications

Pour cloisons en carreaux de plâtre, selon DTU 25.31.

Pour cloisons en briques plâtrières, selon DTU 20.13.

Pour cloisons ossature bois.

- Définition : la bande phaltex est obtenue par feutrage et séchage de fibres de bois résineux et imprégnée à 10 % de bitume sec en cours de fabrication.
- Présentation : en bandes de longueur de 1,20 m.
- Fonction : résilient (empêche les fissurations des cloisons, limite la transmission du bruit).
- Domaine d'emploi : milieu sec ou humide.





Formats disponibles

Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Nombre de bottes / palette	Nombre de bandes / botte	m ² / palette
10	48	48	50	138,2
10	60	42	50	151,2
10	70	36	50	151,2
10	90	48	25	129,6

Caractéristiques techniques

Marquage CE selon NF EN 13986	EN 622-4 - SB.H - E1
Réaction au feu	E
Conductivité thermique λ_D [W/(m*K)] selon NF EN 13986	0,05
Résistance thermique R_D [(m *K)/W]+ [(ép.)(mm)]	0,20 (10)
Masse volumique moyenne	env. 240 kg/m ³
Résistance à la flexion [N/mm ²]	0,9
Gonflement en épaisseur	10%
Composants	Fibre de bois, émulsion de bitume
Code Européen de Déchets CED	030105 / 170201

Recommandations : La bande phaltex ne s'effrite pas et ne pique pas les mains à la manutention. Stocker à plat et au sec. Respecter les règles en vigueur pour le traitement des poussières.



STEICO
Le système constructif par nature

Votre revendeur agréé :

www.steico.com