BORDURE ACIER CORTEN ET ACIER GALVA

Notre gamme de bordures en acier est conçue pour les professionnels de l'aménagement extérieur à la recherche de solutions durables, esthétiques et faciles à poser. Disponible en version acier Corten ou acier galvanisé, chaque bordure s'installe avec un système de fixation par éclisse à enfoncer dans le sol.

STONE SOURCING

01 Présentation générale

- Bordures métalliques droites pour aménagement extérieur
- Disponibles en acier Corten (aspect rouillé naturel) et acier galvanisé brut
- Produit destiné aux professionnels du paysage, négoce BTP, collectivités

02 Caractéristiques techniques

Longueur	Hauteurs	Épaisseurs	Types	Fixation
2000 mm	100 / 150 / 200 mm	1,5 mm et 2 mm	Bord droit ou bord haut plié	Éclisses acier à enfoncer

03 Mise en œuvre

- Système d'éclisses en acier :
- Pli supérieur de maintien
- Base biseautée à 45° pour enfoncement
- 2 éclisses par mètre linéaire : 1 au centre + 1 à la jonction
- Enfoncement conseillé de 10 cm dans le sol

Photos produit





STONE SOURCING – e.rehault@stonesourcing.com

RÉSUMÉ DE LA GAMME

BORDURES CORTEN BORD HAUT PLIÉ – ÉPAISSEUR 1,5 MM

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	UNITÉS / PACK	PACKS / PALETTE	TOTAL PALETTE	POIDS / PACK	POIDS / PALETTE
100×1,5 BNT COR	2000 × 100	20 ml	40	800 ml	26,6 kg	1 064,5 kg
150×1,5 BNT COR	2000 × 150	14 ml	40	560 ml	26,9 kg	1 074,8 kg
200×1,5 BNT COR	2000 × 200	10 ml	40	400 ml	25,1 kg	1 003,2 kg

ÉCLISSE ASSOCIÉE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	CONDITIONNEMENT	POIDS / PIÈCE	POIDS / BOÎTE
289-45HK 1,5-BNT COR	289 × 40 × 2	100 pièces	0,18 kg	18,1 kg

BORDURES CORTEN BORD DROIT – ÉPAISSEUR 2 MM

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	UNITÉS / PACK	PACKS / PALETTE	TOTAL PALETTE	POIDS / PACK	POIDS / PALETTE
100×2 STR COR	2000 × 100	20 ml	30	600 ml	31,4 kg	942 kg
150×2 STR COR	2000 × 150	14 ml	30	420 ml	33,0 kg	989,1 kg
200×2 STR COR	2000 × 200	10 ml	30	300 ml	31,4 kg	942 kg

ÉCLISSES ASSOCIÉES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)	CONDITIONNEMENT	POIDS / PIÈCE	POIDS / BOÎTE
189-45HK 2-STR COR	189 × 40 × 2	200 pièces	0,12 kg	23,8 kg
229-45HK 2-STR COR	229 × 40 × 2	140 pièces	0,14 kg	20,2 kg
289-45HK 2-STR COR	289 × 40 × 2	100 pièces	0,18 kg	18,1 kg

CONSEIL DE POSE : prévoir 1 éclisse par mètre linéaire de bordure.





STONE SOURCING – e.rehault@stonesourcing.com