

PYM.DREAM WHITE

FORMATO	30x90(n)
ESPESOR	8.500
PRODUCTO	CERAMICA
TIPO	GL Esmaltado
GRUPO	BIII

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G

ENSAYOS	RESULTADOS	
 UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	CUMPLE CON LA NORMA	
 UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	16%	
 UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA	600-900 N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	15-25 N/mm ²
UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	<7,0 x 10-6 °C-1	
 UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTE	
 UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESISTE	
 UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	A
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%	CUMPLE CON LA NORMA
	ÁCIDO CÍTRICO 100 G/l	CUMPLE CON LA NORMA
	HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/l	CUMPLE CON LA NORMA
 UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5
	ACEITE DE OLIVA	5