



# INDISOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE

## Peinture d'impression en phase aqueuse

### CARACTÉRISTIQUES

#### IDENTIFICATION ET PERFORMANCES

Extrait sec : 34% en volume. (+/- 2)

Densité (20°C): 1,48.(+/-0,02)

Sec hors poussière : 30 min.

Sec recouvrable : 3 h.

Craint le gel

#### COLORIS

Blanc.

#### CONSOMMATION

12 m<sup>2</sup>/l environ selon le support

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des supports et conditions d'application

Conformes au DTU 59.1.

- Sur supports neufs : broser, poncer, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Sur supports bruts : broser égrener, épousseter.

#### Préparation du produit

Prêt à l'emploi

Mélanger le produit avant son application.

#### Notre conseil

Avant application remuez la sous-couche avec une baguette large. Appliquez la sous-couche à température ambiante entre 12° et 25° et éviter les courants d'air.

#### Utilisation

Indisous-couche est prêt à l'emploi. Elle s'applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

#### Nettoyage des outils

À l'eau.

#### Entretien

Éviter l'utilisation de détergents concentrés, ammoniacés ou abrasifs.

### DOMAINE D'UTILISATION

#### DESTINATION

Intérieur – toutes pièces.

Protection et Décoration des murs et plafonds.

Travaux neufs et rénovation

#### SUPPORTS

Plaque de plâtre.

#### CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L

