

LX500

Lasure d'IMPREGNATION Avant finition

avec bloqueurs de tanins

- Renforce l'accrochage des finitions sur bois neufs
- Sur tous bois : résineux, exotiques, tanniques

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Satiné

Viscosité : onctueux

Densité : 1,01 +/- 0,02

Extrait sec % : 15,6% +/- 2% selon les teintes

Type de résine : Acrylique fine taille de particules

Pigments : Oxydes de fer

Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Point éclair : Néant

Conditionnement : 1L - 3L - 10L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : Pistolet, pinceau.

Consommation : 12 à 14 m² /L en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 30 mn.

Recouvrable : 4 h.

Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: eau, immédiatement après usage.

CONSEIL PRO :

Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.



FDES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FONCTIONS

La lasure **LX500** est spécialement étudiée pour imprégner tous les bois en profondeur et améliorer l'accrochage des finitions.

Microporeuse et hydrofuge, elle laisse respirer le bois.

Contenant un agent bloqueur de tanins, elle **limite les remontées** brunes (tâches, coulures, ...) à la surface des bois, sous l'action de l'humidité, sur toutes les essences de bois tanniques : chêne, châtaignier, limba frakké, ...

Elle assure une fonction isolante sur résineux et **permet d'éviter le jaunissement au niveau des nœuds**.

De consistance fluide et à base de résine à fine taille de particules, elle **pénètre et accroche parfaitement** sur les bois durs et difficiles. Elle est compatible avec toutes les essences exotiques.

Elle est formulée spécifiquement pour un excellent étalement sur tous les supports et offre **une très bonne glisse sous le pinceau**.

La lasure d'IMPREGNATION LX500 permet d'obtenir une excellente adhérence sur tous types de bois neufs et renforce la **tenue des lasures de FINITION LX515/LX525/LX530+/LX545+**.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air. Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

• SUR BOIS NEUFS ou REMIS à NEUF

Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.

Appliquer une couche la lasure d'IMPREGNATION LX500 en insistant sur les "bois de bout" et les zones d'assemblage.

Puis appliquer **2 couches de lasure de finition**, selon les **prescriptions du DTU 59.1**, pour une bonne tenue dans le temps. Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

• SUR BOIS ANCIENS

Sur bois très abimés : les remettre à nu par ponçage ou décapage puis procéder comme sur les bois neufs.

Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes. Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.

- Attention les lasures **INCOLORES se dégradent plus rapidement à l'extérieur**.
Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

