

# OPAQ LX

## LASURE OPAQUE BOIS VERTICAUX

IDEAL RENO ANCIENNES LASURES

TRÈS HAUTE PROTECTION  
UV/INTEMPERIES

MASQUE LES IMPERFECTIONS  
DU BOIS

FORT POUVOIR OPACIFIANT

### CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Opaque Ciré

Viscosité : Onctueux

Densité : 1,07 +/- 0,02

Extrait sec % : 38-49% +/- 2% selon les teintes

Type de résine : Acrylique

Pigments : tous types selon teintes

Teintes : Teintes naturelles (teintes miscibles entre elles)

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Point éclair : Néant

Conditionnement : 1L - 5L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

**CRAINT LE GEL**

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

**Matériel d'application :** Rouleau, pistolet, pinceau

**Consommation :** 10 à 14 m<sup>2</sup> /L par couche.

**Séchage :** (20°C - HR : 65%)

**Hors poussière :** 2h.

**Recouvrable :** 3h.

**Complet :** 12 h.

**Nettoyage du matériel:** Eau, immédiatement après usage

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### CONSEIL PRO :

**Les bois non durables remis à neufs doivent être traités avec le traitement MULTI USAGES TX203.**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONSERVE LA STRUCTURE DU BOIS

### FONCTIONS

Opac LX est une lasure opaque destinée à **protéger et opacifier tous les bois verticaux intérieurs et extérieurs** : volets, bardages, portails, fenêtres, poutres, abris de jardin... Elle s'utilise sur toutes les essences de bois: bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés...

Opacifiante, elle permet de **masquer les défauts du bois** et d'uniformiser son aspect.

**Excellente accroche sur tous types de finitions** : idéale en rénovation sur bois grisailés et les anciennes lasures trop foncées (Glycéro ou phase aqueuse)

Formulée pour une **application très facile**, elle offre une **excellente glisse sous le pinceau** sans cordage ni coulure.

Elle conserve la structure du bois et propose un très beau rendu **pour une finition parfaite**. Son bel aspect ciré et ses teintes modernes permettent **d'embellir et de valoriser les bois anciens**.

Hydrofuge et microporeuse, ses pigments opaques renforcent son efficacité anti-UV pour une protection HAUTE DURABILITE.

### MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.

#### • PREPARATION DES BOIS

**Les bois doivent être propres et secs.**

Bois neufs ou remis à neufs : Appliquer un traitement des bois MULTI USAGES TX203.

Bois neufs difficiles : Appliquer diluer la première couche à 10%.

Bois déjà lasurés : Bon état : Brosser voire faire un léger égrenage.

Bois très abimés : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO.

#### • APPLICATION

Appliquer deux **couches fines et régulières sans surépaisseur** à la brosse ou au rouleau (poils ras 3-5mm) ou au pistolet (diluer à 10%) en respectant les temps de séchage.

Sur supports très poreux une troisième couche peut être nécessaire.

Pour une finition parfaite, égrener entre couche.

**Ne pas appliquer en couches trop épaisses.**

#### • ENTRETIEN

Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire.

Réappliquer une à deux couches de lasure OPAQ LX.