



KERRAFRONT

LAME MODERN WOOD



COULEURS DISPONIBLES



PROFIL DE LAME



AVANTAGES PRODUIT

- Matricage de surface bois mat
- Lame contemporaine
- Emboîtement direct des lames
- Liaison de lame connex en pose horizontale
- Pose verticale possible



Solution esthétique pour protéger une isolation par l'extérieur.



Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs.



Facilité et rapidité de pose.



Bardage sans entretien dans le temps.



L'exigence de qualité de VOX.



Les produits sont recyclables à 100% en fin de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profil de lame	Modern Wood - FS-302 connex ou 6 ml
Finition de surface	Finition grain bois mat et couleur unie
Âme de lame	PVC co-extrudé
Masse volumique	Environ 5 kg par m ²

Sens de pose horizontal

Dimensions	2.95 ml x 0.332 ml connex
Assemblage des lames	Double rainurage en bout de lame
Tasseaux	Verticaux
Épaisseur des tasseaux	20 mm clair - 40 mm foncé - lame d'air
Entraxe des tasseaux	40 cm

Sens de pose vertical

Dimensions	6 ml x 0.332 ml
Assemblage des lames	Avec profil goutte d'eau horizontal
Tasseaux	Double litonnage : vertical et horizontal
Épaisseur des tasseaux	Tasseau vertical épaisseur 20 ou 40 mm
Entraxe des tasseaux	Tasseau horizontal entraxe 40 cm

Fixation	Vis VOX en vissage non serré
Conditionnement	Botte de 2 lames
2.95 ml x 0.332 ml connex	1.959 m ² utiles par botte
	70.524 m ² utiles par palette
6 ml x 0.332 ml	3.984 m ² utiles par botte
	143.424 m ² utiles par palette

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

FS-211	Profil de départ
FS-262	Profil de ventilation haute
FS-222	Profil d'angle sortant / rentrant
FS-252	Profil U clipsable
FS-251	Profil U - départ pour installation verticale
FS-282	Profil de dilatation
VIS VOX	3.5 x 35 mm - inox

DOCUMENTATIONS

Voir la notice de montage :



DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

- Caractère traditionnel de mise en œuvre depuis Novembre 2017
- FDES – DoP disponibles sur le site
- Marquage CE
- Garantie 10 ans