



KERRAFRONT CLASSIC

LAME SIMPLE 201 Connex



AVANTAGES PRODUIT

- Matricage de surface bois traditionnel
- Lame en aspect de clin
- Emboîtement direct des lames
- Liaison de lame connex
- Pose horizontale



Solution esthétique pour protéger une isolation par l'extérieur.



Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs.



Facilité et rapidité de pose.



Bardage sans entretien dans le temps.



L'exigence de qualité de VOX.



Les produits sont recyclables à 100% en fin de vie.

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Crème



Beige



Gris clair



Pierre d'argile



Olive



Gris



Quartz gris



Anthracite

PROFIL DE LAME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profil de lame	Lame Simple - FS-201 connex
Finition de surface	Finition aspect bois et couleur unie
Âme de lame	PVC co-extrudé
Masse volumique	Environ 4.6 kg par m ²

Sens de pose horizontal	
Dimensions	2.95 ml x 0.180 ml
Assemblage des lames	Double rainurage en bout de lame
Tasseaux	Verticaux
Épaisseur des tasseaux	40 mm foncé - 20 mm clair - lame d'air
Entraxe des tasseaux	40 cm

Fixation	Vis VOX en vissage non serré
Conditionnement	Botte de 2 lames
	2.95 ml x 0.180 ml
	1.062 m ² utiles par botte
	84.96 m ² utiles par palette

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

FS-211	Profil de départ
FS-262	Profil de ventilation haute
FS-222	Profil d'angle sortant / rentrant
FS-252	Profil U clipsable
FS-251	Profil U
FS-282	Profil de dilatation
VIS VOX	3.5 x 35 mm - inox

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

- Caractère traditionnel de mise en œuvre depuis Novembre 2017
- FDES – DoP disponibles sur le site
- Marquage CE
- Garantie 10 ans

DOCUMENTATIONS

Voir la notice de montage :

