QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

16/11/2026

REGARD HYDRAULIQUE FONTE HY60 CARRE B125 NF

Réf. : 103279

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de visite hydraulique B125 LIEU D'INSTALLATION
Groupe 2, Classe B125 →voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux réseaux d'eaux usées en zone de trottoir, piétonnes et zones comparables rarement circulées ainsi qu'aux parkings couverts pour voitures.

DÉTAILS

Silence et stabilité ·Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur ·Système de centrage anti-ballotement du tampon dans son cadre. ·Motifs antidérapants peu bruyants. Mise en œuvre et utilisation ·Cadre équipé de 4 patins aux 4 coins pour un scellement effi cace. ·Tampon non articulé mais basculable dans son cadre. ·Tampon muni d'un logement pour outil de manoeuvre.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	606 mmt
Hauteur	40 mmt
Largeur	606 mmt
Poids	35 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	B125

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.