

03/08/2025



GRILLE FONTE PLATE CARREE P300 PMR C250 NF PONT A MOUSSON

Réf. : 103283

Fournisseur : Saint gobain - pont a mousson

INFORMATIONS

La grille plate à cadre PMR Classe C250 de SG Pont à Mousson est conçue en fonte ductile avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse.

Classe de résistance : 250 kN.

Lieu d'installation : Groupe 3, pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir.

DÉTAILS

Matériaux et revêtements :

Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Caractéristiques :

Dimensions : 319X319mm

Surface d'avalement : 3,35dm³

Poids total : 11,93kg

Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite

Origine France Garantie

Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.

« La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Longueur	319 mmt
Hauteur	39 mmt
Largeur	319 mmt
Poids	11.93 kgm
Diamètre	319 mmt
Matière	fonte ductile EN GJS 400-15
Classe de résistance	C250