



01/09/2025



### Geotextile Bidim S31 105Gr/M<sup>2</sup> Rouleau 6Mx300M

**Réf. :** 112493

**Fournisseur :** Mirafi® bidim

## INFORMATIONS

Les géotextiles de Séparation TenCate Bidim® S sont des textiles non tissés en filaments continus en polypropylène traité contre les rayons UV. Les propriétés mécaniques de la gamme TS garantissent une excellente résistance aux sollicitations de mise en œuvre, des qualités hydrauliques optimales et une vraie performance sur le long-terme.

## DÉTAILS

TenCate Bidim® S, le géotextile de séparation et de filtration idéal pour le génie civil.

Améliore le compactage du remblai et permet une répartition plus uniforme de la charge.

Augmente la stabilité du sous-sol grâce à une consolidation plus rapide et les effondrements à long-terme sont moins nombreux.

Offre aux systèmes de drainage une protection durable contre le colmatage

Possède d'excellentes propriétés de filtration avec une perméabilité à l'eau importante et une forte capacité de rétention des particules du sol, même en cas de fortes contraintes

Garantie une très grande résistance et performance dans le temps

Fabriquée en France

## CARACTÉRISTIQUES

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Longueur</b> | 300 m |
|-----------------|-------|

|                |     |
|----------------|-----|
| <b>Largeur</b> | 6 m |
|----------------|-----|

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Poids</b> | 192 kg |
|--------------|--------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Classe de résistance</b> | 3 |
|-----------------------------|---|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>Grammage</b> | 105 g/m <sup>2</sup> |
|-----------------|----------------------|



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.