

05/08/2025



### GRILLE FONTE PLATE CARREE SQUADRA 600X600MM AVEC CADRE verrouillable PMR C250 PONT A MOUSSON

**Réf. :** 112814

**Fournisseur :** Saint gobain - pont a mousson

#### INFORMATIONS

La grille fonte plate Squadra classe C250 de SG Pont à Mousson est conçue en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

Cette grille est verrouillable, sécurisée contre le vol et indémontable sans outil spécifique

Classe de résistance : 250 kN.

Lieu d'installation : Groupe 3, pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir.

#### DÉTAILS

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

Caractéristiques :

Ouvertures : Largeur ouvertures : 29 à 30.5 mm - Longueur ouvertures : 159 à 163 mm

Dimensions : 620x620mm

Surface d'avelement : 15,10dm<sup>3</sup>

Poids total : 33,7kg

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite

#### CARACTÉRISTIQUES

**Longueur**

620 mmt



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Hauteur</b>              | 39 mmt                      |
| <b>Largeur</b>              | 620 mmt                     |
| <b>Poids</b>                | 33.7 kgm                    |
| <b>Matière</b>              | fonte ductile EN GJS 400-15 |
| <b>Classe de résistance</b> | C250                        |