



08/08/2025



MORTIER REPARATION SIKATOP 122F KIT 35KG

Réf. : 114863

Fournisseur : Sika france

INFORMATIONS

SikaTop 122 FR est un mortier rédosé classé R4 utilisé pour réparer des béton d'ouvrages, les réparation d'épaufrures et la réfection de lèvres de joint, nez de marches et d'angles de poutres.

Température d'application : +5°C à +30°C

Densité : environ 2,1

Granulométrie : 0 à 1 mm

Epaisseur : 3 mm min à 100mm max

Consommation : environ 2,1 kg par m2 et mm d'épaisseur

DÉTAILS

À base de ciment PMES (prise de mer et eaux sélineuses)

Simplicité de préparation et de mise en œuvre

Montée en résistance rapide et fortes résistances mécaniques finales

Adhérence excellente sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique)

Imperméabilité à l'eau

Insensibilité aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage

Grand pouvoir de protection des aciers

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Gris

Poids 35.38 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.