



31/07/2025



Visuel non disponible

FOND DE JOINT CYLINDRIQUE D16 CARTON 050ML

Réf. : 119248

Fournisseur : Sika france

INFORMATIONS

Les Fonds de Joints Sika sont utilisé pour délimiter la profondeur d'un joint à lèvre parallèles devant être rempli d'un mastic applicable à froid tels que les polyuréthannes, hybrides, silicones, acryliques et butyles.

Densité : 22 kg/m³ environ

Consommation : Même linéaire que celui du joint à calfeutrer au mastic

A savoir :

Ne pas utiliser un fond de joint dont la peau de surface serait détériorée.

Les fonds de joints Sika n'assurent pas l'étanchéité et doivent être recouverts d'un mastic.

DÉTAILS

Une très bonne résistance à l'action des solvants et des produits chimiques utilisés dans les primaires et mastics de la gamme SIKA.

Une très faible absorption d'eau.

Une facilité d'application.

Une totale désolidarisation avec les mastics de la gamme SIKA.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 390 mm

Largeur 390 mm

Poids 0.65 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.