

06/09/2025



MORTIER REPARATION LANKOREP STRUCTURE 731 SAC 25KG

Réf. : 119283

Fournisseur : Parexlanko

INFORMATIONS

Mortier fibré à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs. Sa porosité très fermée retarde considérablement la progression de la carbonatation

Il s'applique pour :

Réparation des surfaces de béton, des épaufrures, des nids d'abeille, des nez de marches
Restructuration d'ouvrages dégradés : poutres, dalles, poteaux, voûtes, radiers et déversoirs de barrage
Renforcement de structures affaiblies telles que balcons, acrotères, corniches
Traitement des gorges et des cueillies en travaux de cuvelage
Traitement des fissures passives

CONSOMMATION : 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONSERVATION : 12 mois

DÉTAILS

Épaisseur de 5 à 70 mm par passe
Conformité aux Listes Positives (CLP)
Conforme à la norme NF EN 1504-3 classe R4
Conforme à la norme EN 1504-7 Protection de la corrosion des armatures
Marque NF Produits de réparation selon référentiel NF 030
Excellente tenue à l'eau de mer, aux eaux sulfatées et aux sels de déverglaçage

CARACTÉRISTIQUES

Largeur 28,5 cm

Poids 25 kg

Donnée Carbone 0,35 kgeqCO₂ / kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

