

13/09/2025



Trappe Télécom 1500X750 D400 avec encadrement pour chambre K2C

Réf. : 119352

Fournisseur : Pam

INFORMATIONS

Cadres et tampons en fonte ductile EN GJS 500-7, revêtement bitumineux sur base eau
Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés
et aires de stationnement pour tous types de véhicules
Conforme à NF P98-050-2 pour les ouvrages souterrains d'hébergement de réseaux secs – Partie 2 :
Dispositifs de fermeture

DÉTAILS

Conformité :
Saint-Gobain PAM atteste que :
les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et
caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme
EN124-1 : 2015
La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.
Principales caractéristiques :
Cadre fonte ductile avec profil en T et goudjons d'ancrage pour le scellement.
Tampon avec articulation intégrée et blocage à 90°.
Kits de sécurisation en option pouvant s'installer facilement sur site.
Tampons triangulaires assemblés par une jonction semi rigide (garantie de stabilité).

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1665 mmt
Largeur	910 mmt
Poids	227.4 kgm
Matière	fonte ductile EN GJS 500-10



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Classe de résistance D400