

05/08/2025



MEMBRANE DELTA MS ROULEAU 2,00X20ML

Réf. : 119417

INFORMATIONS

La nappe à excroissances DELTA®-MS protège l'imperméabilisation de l'endommagement mécanique, déleste la couche d'étanchéité en empêchant l'établissement d'une pression hydrostatique et évacue l'eau qui s'accumule vers le collecteur drain périphérique. Grâce à ses alvéoles de 8 mm, DELTA®-MS évite le contact direct entre le remblai et le mur.

DÉTAILS

Les excroissances sont orientées vers la paroi et créent ainsi une lame d'air de découplage entre le remblai et la paroi.

Grâce à sa résistance élevée à la compression (250 kN/m², soit environ 2,5 tonnes par m²), DELTA®-MS continuera à protéger la paroi pendant de nombreuses années sans connaître le moindre désagrément. En application verticale cette membrane peut être appliquée jusqu'à 9 mètres de profondeur.

DELTA®-MS existe en 5 différentes largeurs.

DELTA®-MS est insensible aux UV pendant la phase chantier contrairement à de nombreuses copies. Le résultat : une nappe beaucoup moins victime d'arrachement consécutif à sa fragilisation par les UV.

DELTA®-MS permet l'évacuation sûre des eaux d'infiltration et de la nappe phréatique (tunnels, constructions à double paroi, etc...).

Non polluant pour l'eau potable, résistant aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins, résistant aux racines.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 20 m

Largeur 2 m

Poids 20 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Matière Polyéthylène