

04/09/2025



## Laine de verre - GR32 revêtu kraft - panneau 1,35 x 0,60 ml - ép. 60 mm - R1,85

Réf. : 120769

Fournisseur : Isover

### INFORMATIONS

Isolez parfaitement votre habitation grâce au rouleau de laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face. Facile à poser sur les murs intérieurs, il assure l'isolation thermique et acoustique de votre maison.

### DÉTAILS

- Excellent isolant thermique et acoustique
- Prise de mesure et découpe simple avec le quadrillage
- Compatible avec le système optima
- Excellente tenue mécanique

### CARACTÉRISTIQUES

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Finition</b>             | Revêtu Kraft                              |
| <b>Longueur</b>             | 1.35 m                                    |
| <b>Largeur</b>              | 0.6 m                                     |
| <b>Epaisseur</b>            | 60 mm                                     |
| <b>Poids</b>                | 0.9 kg / m <sup>2</sup>                   |
| <b>Matière</b>              | Laine de verre                            |
| <b>Lambda</b>               | 0.032 w/mk                                |
| <b>Résistance thermique</b> | 1.85 m <sup>2</sup> k/w                   |
| <b>Données Carbone</b>      | 2,09 kgeqCO <sub>2</sub> / m <sup>2</sup> |