



08/08/2025

## JOINT EXPANSIF SIKASWELL S POCHE 600ML



**Réf. :** 125029

**Fournisseur :** Sika france

### INFORMATIONS

"SikaSwell S2 est un mastic hydro-expansif permettant de réaliser des reprises de bétonnage soumises à la pression ou sous-pression de l'eau, des clavetage entre éléments préfabriqués, des traversées de parois.

Température d'application : + 5 à + 35°C

Densité : 1,33 à 23°C

Temps de formation de peau : à 3 heures à 23°C et 50 % HR

Vitesse de polymérisation : 2mm en 1 jour à 23°C et 50% HR / 10 mm en 10 jours à 23°C et 50% HR

A savoir :

Le SikaSwell S2 peut également être utilisé pour le collage du profilé hydro-expansif SikaSwell P Type-2003."

### DÉTAILS

Mono composant facile et rapide à appliquer

S'expande au contact de l'eau

Bonne adhérence sur de nombreux supports

Solution de calfeutrement des joints très économique par rapport à d'autres systèmes

Solution polyvalente pour les joints et calfeuttements

Taux d'expansion optimisé, donc pas d'endommagement du béton frais

Résistant à l'eau en permanence (cycles humide et sec)

### CARACTÉRISTIQUES

**Couleur** 354-rouge oxyde

**Longueur** 360 mm

**Poids** 0.842 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

