



02/08/2025



### Isolant Polystyrène - Knauf Therm Sol NC TH35 - panneau 1,20 x 1,00 ml - ép. 40 mm - R1,15

Réf. : 126931

Fournisseur : Knauf

#### INFORMATIONS

Pour une isolation de sous chape hydraulique et mortier de scellement, utilisez le panneau de polystyrène expansé blanc. Il est la solution idéale pour une isolation thermique et acoustique efficace. Parfait pour divers projets de construction.

#### DÉTAILS

- Isolation thermique sur tous types de planchers bruts
- Limite le pont thermique en about de plancher
- Isolant non compressible

#### CARACTÉRISTIQUES

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Longueur             | 1.2 m                     |
| Largeur              | 1 m                       |
| Epaisseur            | 40 mm                     |
| Poids                | 0.8 kg / m <sup>2</sup>   |
| Matière              | Polystyrène Expandé (PSE) |
| Lambda               | 0.035 w/mk                |
| Résistance thermique | 1.15 m <sup>2</sup> k/w   |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.