



31/07/2025



### CHEVILLE GRIP SS COL M6X25 ZNG BOITE 100

**Réf. :** 131423

**Fournisseur :** Spit

## INFORMATIONS

Cheville femelle haute performance pour béton.

A filetage intérieur certifiée ETE part. 6 pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré.

Faible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton

Agrément VDS pour les applications sprinkler

Applications :

Chemins de câbles

Plafonds suspendus

Tuyauterie

Mains courantes

Systèmes d'isolation anti-bruit

Sprinklers

Systèmes de ventilation

## DÉTAILS

Couple de serrage: 4 N.m

Diamètre cheville: 8 mm

Diamètre de dégagement: 7 mm

Diamètre de perçage: 8 mm

Diamètre intérieur du filetage cheville: 6 mm

Distance minimale en bord de dalle: 105 mm

Distance minimale entre fixations: 105 mm

Épaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 25 mm

Profondeur d'ancrage: 15 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 25 mm

Profondeur minimale de perçage: 27 mm

## CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

**Longueur** 25 mm

---

**Diamètre** 8 mm

---

**Matière** Acier zingué