



09/09/2025



BOUCHE D'EGOUT SELECTA 500 PROFIL T 610X570MM AVEC BARREAU SELECTEUR PMR C250 NF PONT A MOUSSON

Réf. : 132958

Fournisseur : Saint gobain - pont a mousson

INFORMATIONS

La bouche d'égout Selecta 500 de SG Pont à Mousson est un dispositif en fonte ductile. Classe C250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinées aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

DÉTAILS

Matériaux et revêtements :

- Cadre, grille et dalle en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinées aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Compatible avec les bordures T2, T3, T4 et T5 et caniveaux CS2, CS3 et CS4 suivant norme NF P 98-340.

Principales caractéristiques :

- Grille et dalle :
 - articulées séparément et démontables simplement
 - sécurisées par barreaux élastiques nécessitant un outil pour l'ouverture.
- Grille :
 - avec barreau permettant la sélection des flottants
 - optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Ouverture libre Ø385 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 570 mmt



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Hauteur	205 mmt
Largeur	610 mmt
Poids	54.5 kgm
Matière	fonte ductile EN GJS 400-15
Classe de résistance	C250