



03/08/2025



### **BOUCHE D'EGOUT SELECTA MAXI PROFIL A 750X640MM AVEC BARREAU SELECTEUR PMR C250 NF PONT A MOUSSON**

**Réf. :** 132960

**Fournisseur :** Saint gobain - pont a mousson

## INFORMATIONS

La bouche d'égout Selecta Maxi Profil A de SG Pont à Mousson est un dispositif en fonte ductile. Classe C250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinées aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

## DÉTAILS

Matériaux et revêtements :

Cadre, grille et dalle en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Compatible avec les bordures A1 et A2 et les caniveaux CS2, CS3 et CS4 suivant norme NF P 98-340.

Principales caractéristiques :

Grille et dalle :

articulées séparément et démontables simplement

sécurisées par barreaux élastiques nécessitant un outil pour l'ouverture.

Grille :

avec barreau permettant la sélection des flottants

optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.

Résistance à la charge de la grille augmentée à 40 tonnes (400 kN).

Ouverture totale offrant une grande surface de passage : 540 x 450 mm.

Cadre en 2 parties réglable en hauteur et en inclinaison.

Vis de réglage à l'intérieur permettant un ajustement après scellement.

## CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

<b>Longueur</b>	640 mmt
<b>Hauteur</b>	135 mmt
<b>Largeur</b>	750 mmt
<b>Poids</b>	86.69 kgm
<b>Matière</b>	fonte ductile EN GJS 400-15
<b>Classe de résistance</b>	C250