



08/09/2025



### **Doublage - Polyplac D hydro - 250 x 120 cm - ép. 13 + 100 mm - R3,15**

**Réf. :** 143293

**Fournisseur :** Knauf

## INFORMATIONS

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre pour l'isolation des murs par l'intérieur.

## DÉTAILS

- Isolant thermique et acoustique
- Finition en plaque de plâtre hydrofugé lisse et prête à peindre
- Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute

## CARACTÉRISTIQUES

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Longueur</b>             | 2500 mm                                        |
| <b>Largeur</b>              | 1200 mm                                        |
| <b>Epaisseur</b>            | 113 mm                                         |
| <b>Poids</b>                | 11.3 kg / m <sup>2</sup>                       |
| <b>Matière</b>              | Plaque de plâtre + isolant polystyrène expansé |
| <b>Lambda</b>               | 0.032 w/mk                                     |
| <b>Résistance thermique</b> | 3.15 m <sup>2</sup> k/w                        |
| <b>Donnée Carbone</b>       | 26,84 kgeqCO <sub>2</sub> / m <sup>2</sup>     |