

02/08/2025



**Isolant Polystyrène - Knauf  
Therm Chape TH38 -  
panneau 2,50 x 1,20 ml - ép.  
20 mm - R0,50**

**Réf. :** 154230

**Fournisseur :** Knauf

**INFORMATIONS**

Pour une isolation sous chape, utilisez le panneau de polystyrène expansé à bords droits. Il est la solution idéale pour une isolation thermique et acoustique efficace. Parfait pour divers projets de construction.

**DÉTAILS**

- Knauf Therm Chape réduit le pont thermique dans le cas d'une isolation par l'intérieur
- Produit léger donc facile à mettre en oeuvre
- Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier
- Isolation thermique sur tous types de planchers bruts

**CARACTÉRISTIQUES**

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Longueur</b>                                   | 2.5 m                     |
| <b>Largeur</b>                                    | 1.2 m                     |
| <b>Epaisseur</b>                                  | 20 mm                     |
| <b>Poids</b>                                      | 0.3 kg / m <sup>2</sup>   |
| <b>Matière</b>                                    | Polystyrène Expansé (PSE) |
| <b>Lambda</b>                                     | 0.038 w/mk                |
| <b>Résistance thermique</b>                       | 0.5 m <sup>2</sup> k/w    |
| <b>Empreinte carbone de l'unité fonctionnelle</b> | 0.75                      |

