




02/08/2025



HOUDIS PSE HOUDISSIMO P600 120 COFFRANT M4

Réf. : 155904

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Les entrevous découpés Hourdissimo® P Coffrant sont des éléments de coffrage en polystyrène expansé conçus pour s'adapter aux poutrelles précontraintes. Ils sont certifiés par le CSTB. Leur mise en œuvre est conforme au NF DTU 23.5 « Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles en béton ».

Le Hourdissimo® P 600 Coffrant est un entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).

DÉTAILS

- Poids carbone de 5,34 kg CO₂ equiv/m² en version Hourdissimo® P 600 120 Coff. *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.54 m
Epaisseur	0.12 m
Poids	1.227 kg
Résistance thermique	0.85 m ² k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.