



08/09/2025



### **Doublage - Polyplac Phonik G - 250 x 120 cm - ép. 13 + 060 mm - R1,90**

**Réf. :** 159897

**Fournisseur :** Knauf

#### INFORMATIONS

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre pour l'isolation des murs par l'intérieur.

#### DÉTAILS

- Isolant thermique et acoustique
- Finition en plaque de plâtre lisse et prête à peindre
- Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute

#### CARACTÉRISTIQUES

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Longueur             | 2500 mm                                        |
| Largeur              | 1200 mm                                        |
| Epaisseur            | 73 mm                                          |
| Poids                | 12.66 kg / m <sup>2</sup>                      |
| Matière              | Plaque de plâtre + isolant polystyrène expansé |
| Lambda               | 0.032 w/mk                                     |
| Résistance thermique | 1.9 m <sup>2</sup> k/w                         |
| Donnée Carbone       | 13,42 kgeqCO <sub>2</sub> / m <sup>2</sup>     |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.