



02/08/2025



ENDUIT NOIR IGAKOL SEAU 25KG

Ref. : 164860

Fournisseur : Sika france

INFORMATIONS

Igakol est une pâte bitumineuse prête à l'emploi permettant l'imperméabilité à l'eau des fondation ainsi que le collage en paroi des matériaux d'isolation thermique tels que le polystyrène expansé, fibre de verre, laine de roche, mousse de verre.

Agrément : PV CEBTP n° 95/3116.6.019

Température d'application : +5°C à 30°C

Densité : Environ 1

Consommation : En collage d'isolant : 0,5 à 1 kg/m² - En imperméabilisation : 1,5 à 2 kg/m²

Matériel : Truelle pour le collage d'isolant, à la brosse ou à la truelle pour l'imperméabilisation

A savoir : Ne pas utiliser pour le collage d'isolant en sous face, ni pour le collage de matériaux en polystyrène extrudé, ni pour le collage de panneaux I.T.E.

DÉTAILS

Imperméable à l'eau.

Bonne adhérence sur béton, béton cellulaire, brique, parpaings, bois, métal, panneaux isolant minces.

CARACTÉRISTIQUES

Poids 26.6 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.