



03/08/2025



REGARD DE CHAUSSEE FONTE CITY ROND D600 Classe D400

Réf. : 165631

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de chaussée articulé verrouillé D400 trafic moyen. Ouverture libre 600mm. LIEU D'INSTALLATION Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1. Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement.

DÉTAILS

Articulation efficace · Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs · Extraction du tampon à 90°. · Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture. Silence et stabilité · Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon. · Tampon muni de pattes de centrage dans le cadre. · Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation · Existe en version cadre rond ou cadre carré. · 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre. · Indication du sens idéal de circulation. · Cadre adapté à un scellement efficace. · 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. · Verrouillage du tampon par serrage de celui-ci contre le cadre, en 1 point opposé à la charnière, par la rotation, dans le sens des aiguilles d'une montre, de la patte de verrouillage actionnée par une vis M16 à tête hexagonale. · Le déblocage est réalisé par rotation inverse. · Verrouillage/Déverrouillage au moyen d'une clef à pipe de 24 mm. · Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet. Possibilité d'enlever le capuchon en plastique dans la boîte de manoeuvre pour avoir une boîte ventilée afin d'évacuer les fines, alluvions et autres gravillons.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	100 mmt
Poids	56 kgm
Diamètre	850 mmt
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Classe de résistance D400