QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

03/08/2025

REGARD DE CHAUSSEE FONTE ARTI850R D600 Classe E600 Marqué EUP NF

Réf. : 165634

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de chaussée à cadre rond articulé E600 usiné verrouillable, trafic intense. Ouvertire libre 600mm. LIEU D'INSTALLATION
Groupe 5, Classe E600 →voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic intense.
Convient également aux zones imposant une charge à l'essieu
importante tels que chaussées pour avions, docks.

DÉTAILS

Articulation efficace ·ïArticulation auto nettoyante lors de l'ouverture. ·Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.·Extraction du tampon en position 90° ·Sécurité avec blocage du tampon en position 90°. Silence et stabilité ·Surfaces de contact CADRE-TAMPON usinées, avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du tampon assurant une stabilité irréprochable. ·Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation ·2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre. ·Indication du sens idéal de circulation. ·Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée off rant une grande surface portante pour un scellement effi cace. ·4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. ·Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture. ·Boite de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	100 mmt
Poids	102 kgm
Diamètre	847 mmt
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	E600

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.