QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

13/09/2025

# CHEVILLE A CLOU HITM COL 20MM 8-10/42P BOITE 100

**Réf. :** 165958

**Fournisseur :** Spit

## INFORMATIONS

Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué .
Version douille plate,, extra large 20 mm,
Applications :
Goulottes, rails de cloisons sèches, petits appareillages électriques, tasseaux, solins d'étanchéité, grilles anti-rongeurs, isolants,,

## DÉTAILS

Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau
Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage faciles
Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plate
Mise en œuvre facile au marteau comme à la visseuse
Certifiée ETE
Expansion complète seulement une fois totalement insérée
Pas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau support

Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de la tête: 20 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 10 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville : 42 mm
Profondeur d’ancrage: 30 mm
Profondeur maximale d’ancrage: 30 mm
Profondeur minimale de perçage: 40 mm,

## CARACTÉRISTIQUES

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

| | |
|---|---|
| **Longueur** | 42 mm |
| **Diamètre** | 8 mm |
| **Matière** | Nylon / acier zingué |

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.