

22/08/2025

**GRILLE FONTE CONCAVE
CARREE SCG 50 PMR C250****Réf. : 167171****Fournisseur : Fondatel****INFORMATIONS**

Grille concave carrée avec cadre C250. LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés

dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de

circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure,

s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

DÉTAILS

Silence et stabilité · Profondeur d'emboîtement: 27 mm · Espaces entre barreaux < 20 mm · Conforme aux décrets n° 2006-

1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Mise en œuvre et utilisation · Cadre carré concave

· 4 pattes de scellement · Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	530 mmt
Hauteur	40 mmt
Largeur	570 mmt
Poids	34 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.
Classe de résistance	C250