



01/08/2025



### HOUDIS PSE HOUDISSIMO T600 120-23 M4

Réf. : 168853

Fournisseur : Hirsch isolation

## INFORMATIONS

Entrevous isolant découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes. Coefficient de transmission surfacique  $U_p$  compris entre 0,10 et 0,40 W/m<sup>2</sup>.K.

## DÉTAILS

- Poids carbone de 8,16 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en version Hourdissimo® T 600 120 Up27 \*
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Longueur</b>	1.2 m
<b>Largeur</b>	0.52 m
<b>Epaisseur</b>	0.429 m
<b>Poids</b>	2.323 kg
<b>Résistance thermique</b>	3.95 m <sup>2</sup> k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

