

07/08/2025

## **ENDUIT WEBER DRY PLUS BADIGEON SAC 25KG EP 2 A 3MM**

**Réf. :** 170221

**Fournisseur :** Weber

### **INFORMATIONS**

Weber Dry Plus est un mortier imperméabilisant destiné aux parties enterrées comme les sous-sols, caves ou murs de descente de garage, aux piscines et bassins en béton.

Mais aussi pour la réalisation de coupure de capillarité pour éviter les remontées d'eau dans les murs ainsi que l'imperméabilisation de piscines et bassins en béton, la réalisation de cuvelage sur support béton.

### **DÉTAILS**

Agit par minéralisation / cristallisation: pénétration d'éléments actifs dans les capillaires du béton pour y former des cristaux insolubles.

Revêtement de protection conforme à la norme NF EN 1504-2

Permet de traiter les fondations, cuvelages, piscines, bassins

Imperméabilise en pression et en contrepression

Application directe à la brosse sur parpaings ou sur béton

Recouvrable par enduits, carrelage, peinture

Utilisable au contact direct de l'eau potable

Peut rester nu en bassin (sur support béton)

### **CARACTÉRISTIQUES**

<b>Couleur</b>	GRIS
<b>Poids</b>	25 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

<b>Consommation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 3,5 à 4 kg/m<sup>2</sup>/2 mm d'épaisseur selon la porosité du support</li><li>· 5.25 à 6 kg/m<sup>2</sup>/3 mm d'épaisseur selon la porosité du support</li><li>· 7 à 8 kg/m<sup>2</sup>/4 mm d'épaisseur selon la porosité du support</li></ul>
<b>Support (mur, sol)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· éléments de maçonnerie (blocs de béton pleins ou creux)</li><li>montés conformément à la norme XP P 10-202/DTU 20-1</li><li>· sous-enduit ciment</li><li>· béton</li></ul>
<b>Matière</b>	sels actifs liants sables silicieux adjuvants
<b>Domaine d'application</b>	Manuelle
<b>Conservation</b>	12 MOIS
<b>Utilisation</b>	Mur extérieur