



22/08/2025



GRILLE FONTE CONCAVE CARREE verrouillable SQUADRA C500 PMR C250 NF PONT A MOUSSON

Réf. : 170642

Fournisseur : Saint gobain - pont a mousson

INFORMATIONS

La grille concave squadra verrouillable PMR Classe C250 de SG Pont à Mousson est conçue en fonte ductile avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse.

Classe de résistance : 250 kN.

Lieu d'installation : Groupe 3, pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir.

DÉTAILS

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.

Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Cadre à semelle plane facilitant le scellement.

CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Longueur	512 mmt
Hauteur	63 mmt
Largeur	512 mmt
Poids	31.8 kgm
Diamètre	512 mmt
Matière	fonte ductile EN GJS 400-15
Classe de résistance	C250