



22/08/2025



GRILLE FONTE PLATE RECTANGULAIRE AVEC CADRE CGA 7530 POUR AVALOIR PMR C250

Réf. : 170801

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Cadre et grille plate rectangulaire 750 X 300 pour avaloir C250. Groupe 3, Classe C250 -voir EN124-1
Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

DÉTAILS

Silence et stabilité ·Profondeur d'emboîtement: 27 mm ·Espaces entre barreaux < 20 mm ·Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. ·Cadre muni de 2 index de blocage dans lesquels viennent se positionner la grille. Mise en œuvre et utilisation ·Cadre rectangulaire muni d'une nervure renfort côté trottoir pour assurer la résistance et de 2 taquets renforts. ·Convient pour pose devant un avaloir (AA ou AT) ou une plaque de recouvrement (PA ou PT). Les 2 taquets renforts sont prévus à cet eff et. ·Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	780 mmt
Hauteur	40 mmt
Largeur	332 mmt
Poids	37 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	C250



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

