



31/07/2025



Fenêtre de toit électrique VELUX à rotation - GGU MK04 7621 - Intégra confort - 78 x 98 cm

Réf. : 171409

Fournisseur : Velux

INFORMATIONS

La fenêtre de toit GGU integra de chez Velux est une fenêtre à commande motorisée, conçue pour s'intégrer aux toitures avec une pente de 15° à 90°. Elle représente une solution particulièrement adaptée à l'aménagement de pièces sous combles nécessitant un gain de lumière naturelle, elle offre une ouverture par rotation qui limite l'encombrement. Elle est équipée d'un moteur silencieux et fonctionne à l'aide d'une commande pour une ouverture et fermeture à distance. Elle est également équipée d'un capteur de pluie qui ferme la fenêtre automatiquement.

La gamme "Confort" de Velux offre les essentiels du confort avec une isolation thermique efficace en toute saison. Grâce à la technologie brevetée ThermoTechnology™ Elle réduit les pertes de chaleur, vous permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.

La fenêtre EverFinish se distingue par sa coque blanche en polyuréthane qui enveloppe une structure en bois. Avec sa surface lisse et sans joint d'angle, elle offre la finition la plus esthétique. Cette conception la rend résistante au temps et à l'humidité, ce qui la rend idéale pour les pièces humides comme la cuisine et la salle de bains.

DÉTAILS

- Niveaux de performances
- Integra Confort :

Moteur à chaîne débrayable 24Vcc compatible avec protocole lo-Homecontrol - Longueur max de chaîne = 20 cm
Clavier mural pré-appairé à la fenêtre, à fréquences radios sécurisées
Détecteur de pluie pour fermeture automatique en cas de mauvais temps
Isolation thermique en hiver : Système breveté VELUX ThermoTechnology™ : Réduction des ponts thermiques par isolation des points stratégiques.
Coefficient $U_w = 1,2 \text{ W (m}^2\cdot\text{K)}$ (EN ISO 12567-2).
Fraîcheur en été : Vitrage à contrôle solaire bloquant 77 % de la chaleur.
Isolation acoustique : Réduction significative des bruits extérieurs.
Sécurité des personnes : Vitrage feuilleté résistant aux chocs.
Barre de manœuvre en partie haute : Offre une ergonomie optimale et libère de l'espace sous la fenêtre.
Noyau en bois certifié PEFC.
Clapet de ventilation intégré : Filtre à poussières et insectes inclus.
Aération avec fenêtre fermée : Grâce au clapet de ventilation intégré.

- Finition blanche EverFinish :



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Structure exclusive : Bois enveloppé d'une coque en polyuréthane blanche.

Résistance à l'humidité : Parfait pour les salles de bains et cuisines..

Esthétique durable : Couleur préservée au fil du temps.

Indéformable : Stabilité face aux variations de température.

Sans entretien : Nettoyage facile avec un simple coup d'éponge.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Finition	Polyurethane
Hauteur	98 cm
Largeur	78 cm
Poids	33.892 kg
Matière	Bois
Type d'ouvrant	Rotation
Qualité du vitrage	Confort
Motorisé	Oui