



03/08/2025



REGARD HYDRAULIQUE FONTE HYC60 CARRE C250 NF

Réf. : 172024

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de visite hydraulique C250 LIEU D'INSTALLATION
Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux réseaux d'eaux usées sur trottoirs
circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au
passage de véhicules.

DÉTAILS

Silence et stabilité · Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur · Système de centrage anti-ballotement du tampon dans son cadre. · Motifs antidérapants peu bruyants. Mise en œuvre et utilisation · Cadre équipé de 8 patins pour un scellement effi cace. · Tampon non articulé mais basculable dans son cadre. · Tampon muni d'un logement pour outil de manoeuvre.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	612 mmt
Hauteur	51 mmt
Largeur	632 mmt
Poids	44 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	C250



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.