



31/07/2025



Parquet contrecollé - Monolame 139 - Chêne - Mix - Topaze - 139 x 1210 mm - ép. 12 mm - HDF - clic - 2 chanfreins

Réf. : 172838

Fournisseur :

INFORMATIONS

DÉTAILS

Si la pose est à effectuer sur un chauffage au sol, se référer à la fiche technique. bien respecter les règle de dilataion Après la pose, passez une fine couche d'huile naturelle d'entretien Panaget sur l'ensemble de la surface parquetée et ce quelque soit la teinte de votre parquet. Nous apportons le plus grand soin à la fabrication de nos parquets et pourtant une légère variation de teinte entre les productions peut être constatée. Il est donc important de prévoir 2 à 5% de plus que votre surface pour ne pas manquer de lames et vous assurer un chantier pleinement réussi.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Finition | Verni |
| Longueur | 2010 mm |
| Largeur | 184 mm |
| Epaisseur | 12 mm |
| Type de pose | Clic (+ collé possible) |
| Classement d'usage | 31 |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.