

06/09/2025



Visuel non disponible

RUPTEUR RUPSILON TLR 1000X500X80

Réf. : 173354

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Rupteur de ponts thermiques 3 en 1 pour le traitement des rives longitudinales, transversales et du mur de refend de vide sanitaire de maison individuelle.

Le rupteur de ponts thermiques Rupsilon® TLR se présente sous la forme d'un panneau sécable, permettant de séparer manuellement des bandes de polystyrène expansé afin de réaliser les rupteurs longitudinaux et transversaux. Les panneaux peuvent également être collés au mur de refend, ou fixés sur ce dernier à l'aide de l'attache Omega.

DÉTAILS

- Poids carbone de 3,93 kg CO2 equiv/m² *
- Produit sous Avis Technique du CSTB n° 3.1/16-888
- Produit 3 en 1 : traitement de 3 ponts thermiques avec un seul panneau
- Panneau sécable robuste et facile à mettre en œuvre
- Solution performante et économique pour le traitement des ponts thermiques sur entrevous PSE
- Catalogue de Psi disponibles sur demande pour valider les performances thermiques
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1 m
Largeur	0.5 m
Epaisseur	0.08 m
Poids	0.552 kg
Résistance thermique	2.1 m ² k/w



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

