QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

07/09/2025

Membrane d'étanchéité 1ère couche - Élastophène®Flam 180-25- 7 x 1 ml

Réf. : 173366

Fournisseur : Soprema

INFORMATIONS

Élastophène Flam 180-25 est une feuille d'étanchéité en bitume élastomère avec une armature en polyester non-tissé. Soudée, elle est utilisée en complexe bicouche pour toiture terrasse, soit comme première couche soit comme deuxième couche avec protection rapportée.

DÉTAILS

- Dotée d'une armature en polyester non tissé 180 g/m², Élastophène Flam 180-25 offre une excellente résistance aux poinçonnements statiques et dynamiques ainsi qu'à la déchirure
- La membrane a été conçue pour s'adapter parfaitement aux différents cas de travaux d'étanchéité en travaux neufs comme en réfection.
- Fabriquée à partir d'un mélange de bitume et de polymères, contenant des adjuvants et des stabilisants, qui lui confèrent une haute résistance aux intempéries
- Les membranes Élastophène Flam 180-25 bénéficient d'un Avis Technique qui garantit une fiabilité à l'épreuve du temps

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	7 ml
Largeur	1 ml
Epaisseur	3.00 mm
Poids	24.997 kg

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.