



19/08/2025

ENDUIT MONOCOUCHE WEBER PRAL DR SAC 25KG

Réf. : 175200

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.

DÉTAILS

Durcissement rapide en conditions de mise en œuvre difficiles (pluie, vent, froid)
Aspect traditionnel en finition gratté moyen et grain projeté ou écrasé
Excellente résistance aux chocs
Utilisable en soubassements et parois enterrées

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	000,BLANC (96)
Poids	25 kg
Consommation	maçonnerie 22 à 28 kg/m ² béton ou sous enduit 12 à 17kg/m ²
Support (mur, sol)	• maçonnerie de parpaings ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 (NF DTU 26-1) • béton conforme à la norme NF DTU 23-1 • sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, • weberdur L en finition raclée ou ouverte au balai

Matière	Ciment blanc
	Chaux aérienne
	Granulats
	Adjuvants
	Hydrofuge de masse
	Pigments minéraux
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades