



03/10/2025

**ENDUIT MONOCOUCHE
WEBER PRAL G001 SAC
25KG**

Réf. : 175207

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.

Il s'utilise aussi en soubassements et parois enterrées.

Finition Gratté-Moyen

DÉTAILS

Aspect traditionnel en finition gratté-moyen

et grain-projeté ou écrasé

Adapté à la majorité des maçonneries neuves

(classement OC2)

Utilisable en soubassements et parois

enterrées

CARACTÉRISTIQUES

Couleur

001,BLANC CASSÉ (96)

Poids

25 kg

Consommation

maçonnerie 22 à 28 kg/m²

béton ou sous enduit 12 à 17kg/m²

Support (mur, sol)	• maçonnerie de parpaings, de blocs ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 ou Rt2 (NF DTU 26-1) • béton conforme à la norme NF DTU 23-1 • sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R ou weberdur L et weberdur brique en finition raclée
Matière	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Donnée Carbone	5,65 kgCO ₂ eq / m ²
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades