

01/08/2025

**ENDUIT MONOCOUCHE  
WEBER PRAL G016 SAC  
25KG**

**Réf. :** 175208

**Fournisseur :** Weber

**INFORMATIONS**

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.  
Il s'utilise aussi en soubassements et parois enterrées.  
Finition Gratté-Moyen

**DÉTAILS**

Aspect traditionnel en finition gratté-moyen et grain-projeté ou écrasé  
Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)  
Utilisable en soubassements et parois enterrées

**CARACTÉRISTIQUES**

<b>Couleur</b>	016,TON PIERRE (96)
<b>Poids</b>	25 kg
<b>Consommation</b>	maçonnerie 22 à 28 kg/m <sup>2</sup> béton ou sous enduit 12 à 17kg/m <sup>2</sup>



<b>Support (mur, sol)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• maçonnerie de parpaings, de blocs ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 ou Rt2 (NF DTU 26-1)</li><li>• béton conforme à la norme NF DTU 23-1</li><li>• sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R ou weberdur L et weberdur brique en finition raclée</li></ul>
<b>Matière</b>	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
<b>Domaine d'application</b>	Manuelle ou Mécanique
<b>Conservation</b>	12 MOIS
<b>Utilisation</b>	Façades